

Motorisierbare Modelle	
WINGBURG Belport Trockenbau und Massivwand (Antrieb M1B)	
WINGBURG Cavis Trockenbau und Massivwand (Antrieb M1C)	
WINGBURG Belport + Cavis optional 2-flügelig	

Technische Daten des Antriebes	
Spannungsversorgung	220-230 V AC ± 10%/50/60 Hz
Absicherung bauseits	10 A
Stand-by-Betrieb	3,7 W
Automatikbetrieb	max 60 W
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	0-40 °C
Low-Energy-Betrieb (Niedrigenergiebetrieb)	✓
Full-Energy-Betrieb	optional
Fertigung nach ISO 9001	✓

Betriebsarten
Aus
Automatik
Dauerlauf
SoftMotion
Stromstoßfunktion
Push&Go-Funktion
Manuelle Begehung bei Stromausfall

Optionales Zubehör
Taster: Aufputz und Unterputz; LED-Sensortaster
Funkfernbedienung und Funktaster; AutoSwitch
Zustrittskontrolle
Bewegungsmelder mit Lichtvorhang
Externe Programmschalter
Sicherheitssensoren für Haupt- oder Nebenschließkante

Türparameter und Einsatzbereich (Holz- und Glastüren)			
Mögliche Durchgangsbreiten der 1-flg. Einbauelemente	82,5 cm	95 cm	107 cm
Türflügel Normbreite	86 cm	98,5 cm	110 cm
Max. Türflügelhöhe je nach Türtyp	2900 mm		
Türflügelgewicht, pro Türflügel	20 bis max 80 kg		
Fahrweg Türflügel	875 mm	1000 mm	1125 mm
Privater Bereich	Keine Absicherung erforderlich		
Halböffentlicher und öffentlicher Bereich	Absicherung der Schließkanten erforderlich		



Elektromagnetische Schiebetürsteuerungen



CS-Magnetics Schiebetürantriebe – *my comfortable sliding*

Angetrieben von einem nahezu geräuschlos arbeitenden Linearmotor setzen die CS-Magnetics Schiebetürantriebe neue Akzente für anspruchsvolle Raumkonzepte.

Egal ob Bad, Küche oder Wohnzimmer; ob Bewegungsmelder, Funksteuerung, oder Push&Go-Funktion – hinsichtlich Einsatzbereich und Bedienungsmöglichkeit bieten die CS-Magnetics Schiebetürantriebe stets die perfekte Lösung für Ihre individuellen Ansprüche.

Zur Sicherheit – besonders für Personen mit Bewegungseinschränkungen – sind alle Modelle zusätzlich mit einer „SoftMotion“ Funktion ausgestattet, die ein sofortiges Stoppen bei einer Berührung der Tür garantiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich direkt per email oder telefonisch an unseren Vertrieb.



Die Schiebetürantriebe sind in 3 Standardlängen – sowohl für Holz- als auch Glastüren – lieferbar und bei den Einbauelementen der führenden Hersteller einsetzbar.

